



Heredia San Antonio Belén

Tel 2293-8186 / 001 419 531-5551 Ohio, Toledo

Caustic Cleaner FP®

Limpiador para procesamiento de alimentos.

Caustic Cleaner FP es altamente alcalino, de líquido espumoso bajo, está diseñado para remover o limpiar suciedad proveniente del procesamiento de alimentos, equipo de empacado, y alrededor de las áreas de trabajo.

Excelente limpiador de sistema CIP, para eliminar las pesadas incrustaciones. También recomendado para limpiar el ahumador. Tiene alto desempeño inclusive con el agua mineral.

Características más resistentes

Ayuda a la segura fabricación de alimentos.

Siendo la seguridad alimentaria la principal preocupación de la Industria, Caustic Cleaner FP está preparado para trabajos duros, con índices altos de desempeño.

Hidróxido de sodio y metasilicato sódico, forman la poderosa fuerza de limpieza de Caustic Cleaner FP, que saponifica la grasa, disuelve la proteína, y remueve suciedad grasosa o carbonizada. Caustic Cleaner FP ataca manchas de azúcar, grasa, proteína, sal, o alguna combinación de estas.... eliminándolas rápida y efectivamente.

Limpieza agresiva inclusive cuando se está usando agua con muchos minerales.

Mientras que el agua es esencial para la limpieza de cualquier equipo para el procesamiento de alimentos, está por sí sola no es una muy eficiente sustancia de limpieza. Glucaheptonato de sodio es agregado al Caustic Cleaner FP como un agente quelante, para atacar acumulaciones calcio y hierro que comúnmente ocurren cuando se usa agua con minerales.

Baja espuma

Caustic Cleaner FP es de baja formación de espuma, significa menos espuma, por ende, menos tiempo de enjuague. El equipo no estará obstruido, ni la bomba tendrá cavitación. Caustic Cleaner FP brinda ahorro en labor y tiempo. Añade más economía debido a la dilución 1:20 (6 oz /por galón de agua) de Caustic Cleaner FP, y esto si es un precio competitivo.

(1)



www.saniprocr.com



Heredia San Antonio Belén

Tel 2293-8186 / 001 419 531-5551 Ohio, Toledo

Versátil

Use Caustic Cleaner FP en aplicaciones CIP a través de un espumador y un equipo de equipo de spray a presión, en operaciones tanto de remojo como en limpieza manual. Caustic Cleaner FP es un excelente limpiador del ahumador y puede ser usado para la limpieza de las superficies en general, limpiando paredes y pisos, en áreas de procesamiento. Agregue Spartan Foam Additive FP para la aplicación alta de espuma.

Ambientalmente responsable

Formulado con inquietud en el medio ambiente, Caustic Cleaner FP no contiene butil, perfume, tintes, ni es inflamable.

Instrucciones de uso

Algunos individuos pueden resultar sensibles a los ingredientes de este producto. Antes de usar lea la etiqueta del producto, así como la hoja de datos de seguridad (MSD). Si tiene preguntas relacionadas consulte a su proveedor o a su médico.

No mezcle con químicos que no estén especificados en la etiqueta del producto.

No utilice en aluminio o en otros metales suaves.

Limpieza del lugar/ en remojo/ hervido

Diluya Caustic Cleaner FP 1:32 (4 oz/gal de agua) a 1:20 (6 oz/gal de agua). Circulan a través del sistema. Enjuague completamente con agua potable.

Limpiador del ahumador

Diluya Caustic Cleaner FP 1:10 (12 oz/ galones de agua). Enjuague el área completa con agua. Para la limpieza del ahumador, comenzando con los conductos de humo, techos, paredes, puertas (ambos lados y afuera) y pisos. Enjuague completamente con agua potable.

Limpieza general de las superficies

Diluya Caustic Cleaner FP 1:128 (1oz/gal de agua) a 1:32 (4oz/gal de agua). Aplique a los pisos, paredes, y otras superficies. Agite si lo requiere. Enjuague completamente con agua potable.

(2)





Heredia San Antonio Belén

Tel 2293-8186 / 001 419 531-5551 Ohio, Toledo

Asegúrese de leer todas las indicaciones, precauciones, y los acuerdos de primeros auxilios, estipulados en la etiqueta, antes de usar este o cualquier otro producto SPARTAN. Si tiene dudas, consulte a su proveedor o médico. La hoja de datos de seguridad de los productos SPARTAN está disponible para su proveedor SPARTAN autorizado, o puede visitar www.spartanchemical.com.

Datos de especificación:

Ingrediente activo- hidróxido de sodio.... 40%

Forma- líquida.

Color- marrón miel oscuro.

Gravedad específica- 1.45 @ 24°C/75°F

pH- 14

Estabilidad:

- a) Estantería @ 24°C/75°F- un año como mínimo.
- b) Aceleración @ 49°C/120°F- 60 días como mínimo.
- c) Ciclo de congelación y descongelación- va a soportar 3 ciclos.

Libre de fosfato.



Spartan
Heredia San Antonio Belén

Tel 2293-8186 / 001 419 531-5551 Ohio, Toledo

Empacado

318960	Bidón de 275 galones
318955	Barril de 55 galones
318930	Barril de 30 galones
318915	Barril de 15 galones
31895	Balde de 5 galones



Garantía

El moderno laboratorio de fabricación y control de calidad de productos SPARTAN informa que, si usted no está satisfecho con el desempeño del producto, cualquier parte no usada se puede devolver por crédito, dentro de un año, desde el día de su fabricación.