



Heredia San Antonio Belén

Tel 2293-8186 / 001 419 531-5551 Ohio, Toledo

## Chlorinated Plus®

### Desengrasante espumante, altamente alcalino con blanqueador para el procesamiento de alimentos

Chlorinated Plus es un desengrasante concentrado de ultra fuerte resistencia, alcalino, con alta espuma, fortalecido con blanqueador. Chlorinated Plus está formulado para la suciedad pegada en las superficies, y equipo de procesamiento de alimentos, contaminados con grasa animal, aceites, manchas de sangre, y algún otro desaliño horneado, o carbonizado.

Chlorinated Plus pueden ser usadas en alguna otra industria como la de carne, aves de corral, mariscos, entre otros.

#### **Características del producto:**

##### **Acción limpiadora en 3-D, desengrasa, de tinción y desodorante**

La fuerza de Chlorinated Plus proviene combinando una mezcla sinérgica de constructores alcalinos, agentes emulsores, estabilizadores de espuma, y cloro blanqueador. La combinación agresiva de los constructores alcalinos brinda una rápida saponificación, de las grasas. Los tenaces agentes emulsores contribuyen a la suspensión se proteínas y la emulsión de los aceites. Y los agentes tenso activos de la alta espuma, contribuye, en extender los tiempos de contacto con la superficie, mientras ayuda con el no enjuague ocasionado por residuos del producto. Finalmente, Chlorinated Plus tiene la habilidad de aumentar las propiedades de desodorización, de tinción, y blanqueamiento.

##### **Ideal para superficies muy sucias**

Chlorinated Plus con su acción limpiadora agresiva, es idealmente adaptada para áreas de procesamiento de alimentos, en donde se encuentran las cargas de suciedad pesadas. Debido a la fuerte tolerancia alcalina de Chlorinated Plus, las superficies deben de ser alcalino tolerantes. En estas áreas se incluye, pero no limitado a equipo de procesamiento de acero inoxidable, baldosas de cerámica, pisos de cemento, y tablas de picar.

(1)



[www.saniprocr.com](http://www.saniprocr.com)



Heredia San Antonio Belén

Tel 2293-8186 / 001 419 531-5551 Ohio, Toledo

### **Instrucciones de uso:**

Algunas personas pueden resultar ser sensibles a algunos de los ingredientes de este producto. Antes de usar lea la etiqueta del producto, así como la hoja de datos de seguridad (MSD).

Chlorinated Plus puede ser usado para limpiar acero inoxidable, concreto, baldosas de cerámica, baldosas sin vitrificar, entre otras superficies de procesamiento de alimentos, alcalino resistente, y al cloro blanqueador, ya sea manual o mediante equipo de generación de espuma.

**Nota:** No permita que el producto tenga contacto con aluminio, zinc (galvanizado) magnesio, tin, encimeras, u otras superficies que puedan verse perjudicadas por el alto uso de materiales alcalinos, o con cloro blanqueador. No utilice sobre superficies pintadas o de madera. No permita el contacto con tejidos, ropa, y alfombras, porque habrá una decoloración.

### **Limpieza general de la superficie**

Diluya Chlorinated Plus 1:128-1:32 (1-4 oz/gal de agua). Aplique a los pisos, paredes y otras superficies.

Agite si es requerido. Enjuáguelo completamente con agua potable.

### **Para la limpieza de espuma:**

Diluya Chlorinated Plus 1:128- 1:32 (a-4 oz/gal de agua). Aplique la espuma en la superficie tanto en húmedo o en seco, para ser limpiada utilizando equipo de espuma. Deje el producto remojar por 5 o 10 minutos y cepille si es necesario. Enjuague completamente con agua potable. No permita que la espuma se seque sobre la superficie, re humedezca si es necesario para evitar el secado. Enjuague completamente.

Asegúrese de leer todas las indicaciones, precauciones, y los acuerdos de primeros auxilios, estipulados en la etiqueta, antes de usar este o cualquier otro producto SPARTAN. Si tiene dudas, consulte a su proveedor o médico. La hoja de datos de seguridad de los productos SPARTAN está disponible para su proveedor SPARTAN autorizado, o puede visitar [www.spartanchemical.com](http://www.spartanchemical.com).



**Spartan**  
Heredia San Antonio Belén  
Tel 2293-8186 / 001 419 531-5551 Ohio, Toledo

**Datos de especificación:**

pH: 13.5-14.0

Gravedad específica- 1.140 @24°C/75°F

Densidad: 9.74 Ibs/gal @24°C/75°F

Punto de inflamabilidad (Cleveland Open Ocur)- No

**Estabilidad:**

- a. Estantería @ 24°C/75°F- Un año como mínimo.
- b. Aceleración @ 49°/120°F- 30 días como mínimo.
- c. Ciclo de congelación y descongelación: va a soportar 3 ciclos.

Miscibilidad- completa.

Capacidad de enjuague- completa.

**Empacado:**

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 307460 | Bidón de 275 galones |
| 307455 | Barril de 55 galones |
| 307430 | Barril de 30 galones |
| 307415 | Barril de 15 galones |
| 307405 | Balde de 5 galones   |



**Garantía:**

El moderno laboratorio de fabricación y control de calidad de productos SPARTAN informa que, si usted no está satisfecho con el desempeño del producto, cualquier parte no usada se puede devolver por crédito, dentro de un año, desde el día de su fabricación.